

FTCB – płaska plecionka w zwoju, miedź cynowana



- Pleccionki w zwoju mogą być używane do przesyłu energii lub do połączeń uziemiających.
- Materiał niemagnetyczny.

Materiał: miedź.

Pokrycie: cynowanie.

Średnica drutu: 0,15 mm.



Symbol	Nr kat.	Prąd nominalny	Przekrój	Liczba drutów	Długość	Grubość	Szerokość	Waga 1 m
FTCB15-3	557200	30 A	3 mm ²	168	25 m	1,0 mm	5,0 mm	0,03 kg
FTCB15-5	557210	45 A	5 mm ²	288	25 m	1,0 mm	8,0 mm	0,05 kg
FTCB15-8	557220	65 A	8 mm ²	456	25 m	1,5 mm	8,0 mm	0,08 kg
FTCB15-10	557230	75 A	10 mm ²	576	25 m	1,5 mm	10,0 mm	0,10 kg
FTCB20-10	503520	75 A	10 mm ²	576	150 m	1,5 mm	10,0 mm	0,10 kg
FTCB15-16	557240	120 A	16 mm ²	896	25 m	1,5 mm	15,0 mm	0,16 kg
FTCB20-16	503530	120 A	16 mm ²	896	150 m	2,0 mm	15,0 mm	0,16 kg
FTCB15-20	557250	140 A	20 mm ²	1 120	25 m	1,5 mm	20,0 mm	0,20 kg
FTCB15-25	557260	150 A	25 mm ²	1 404	25 m	1,9 mm	18,5 mm	0,25 kg
FTCB20-25	503540	150 A	25 mm ²	1 404	100 m	1,9 mm	18,5 mm	0,25 kg
FTCB15-30	557270	180 A	30 mm ²	1 692	25 m	2,0 mm	23,0 mm	0,30 kg
FTCB15-35	557280	200 A	35 mm ²	1 980	25 m	2,5 mm	23,0 mm	0,35 kg
FTCB15-40	557290	220 A	40 mm ²	2 272	25 m	2,5 mm	25,0 mm	0,40 kg
FTCB15-50	557300	250 A	50 mm ²	2 848	25 m	3,0 mm	28,0 mm	0,50 kg
FTCB15-60	557310	280 A	60 mm ²	3 392	25 m	3,0 mm	30,0 mm	0,60 kg
FTCB15-70	557320	290 A	70 mm ²	3 968	25 m	3,5 mm	30,0 mm	0,70 kg
FTCB15-75	557330	300 A	75 mm ²	4 256	25 m	4,0 mm	30,0 mm	0,75 kg
FTCB15-100	557350	360 A	100 mm ²	5 664	25 m	4,0 mm	40,0 mm	1,00 kg

UL, UR, cUL, cUR, cULus i cURus są zarejestrowanymi znakami certyfikacji UL LLC.

UWAGA

Produkty nVent mogą być instalowane i używane wyłącznie w sposób wskazany w instrukcjach obsługi produktów nVent i materiałach szkoleniowych. Arkusze instrukcji są dostępne na stronie www.erico.com oraz u przedstawiciela obsługi klienta firmy nVent. Niewłaściwa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń firmy nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub unieważnienie gwarancji.

© 2021 nVent Wszelkie prawa zastrzeżone. nVent, nVent CADDY, nVent ERICO, nVent ERIFLEX i nVent LENTON są własnością firmy nVent lub jej globalnych oddziałów. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich prawowitych właścicieli.

Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.